



Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

3. Créer le dépôt

Une fois que le site de synchronisation a été configuré, il y a trois approches pour créer et configurer le dépôt qui opérera sur ce site.



- Cela peut être fait «manuellement» comme décrit dans la première méthode ci-dessous. Cette méthode convient si vous ne créez qu'une poignée de dépôts.
- Si vous créez un grand nombre de dépôts, il est plus approprié d'utiliser l'une ou les deux méthodes de code footrunner.
- Au 2019-10-24, il y a deux morceaux de code footrunner qui peuvent accélérer ce processus - voir [Créer des fichiers de données pour plusieurs nouveaux sites distants](#). Ils **ne peuvent pas** être utilisés ensemble pour le même dépôt, mais il peut être approprié d'utiliser [store_create_from_name](#) pour la création d'un seul dépôt, puis utiliser [sync_clone_sync_site](#) pour créer les dépôts additionnels.

3.01. Créer un dépôt manuellement

1. Sur la version mSupply desktop allez à **Spécial > Dépôts > Nouveau dépôt**





2. Saissisez le code et le nom du dépôt



- Le code du dépôt ne peut pas inclure d'espaces
 - Le nom du dépôt doit être quelque chose que les utilisateurs puisse reconnaître.
- Dépôt Mobile 1 n'est probablement pas un bon nom à utiliser. 😊

3. [Configurer la visibilité des articles pour le dépôt](#)
4. [Configurer les paramètres de synchronisation](#)
5. [Configurer la visibilité du dépôt par rapport aux autres dépôts](#)

3.02. Créer un dépôt à partir d'un nom de client existant par l'utilisation de `store_create_from_name`

Utiliser le code footrunner `store_create_from_name`. Cette méthode n'est utile que si vous avez déjà un client et vous voulez le convertir en un dépôt.

1. Exécuter `store_create_from_name` pour cloner le dépôt originel. Vous devrez fournir:
 1. L'**ID** du Nom (et non pas le **Code** du nom 😞) pour lequel vous voulez créer le dépôt (Ne doit pas être vide ou déjà un dépôt)
 2. Mode de dépôt pour ce nouveau dépôt (soit `store`, `dispensary` ou `report`). Presque toujours, cela devrait être `store`
 3. ID de Synchronisation du site sur lequel ce nouveau dépôt sera actif (optionel; si laissez vide, L'ID du site où vous vous trouvez sera utilisé par défaut)
2. [Configurer la visibilité des articles pour le dépôt](#)
3. [Configurer les paramètres de synchronisation](#)
4. [Configurer la visibilité du dépôt par rapport aux autres dépôts](#)

3.03. Créer un dépôt en clonant un autre dépôt en utilisant `sync_clone_sync_site`

Utilisez le code footrunner `sync_clone_sync_site`. Pour utiliser cette méthode:

1. Créez et configurez manuellement un seul dépôt.
2. **Assurez-vous** que les sites pertinents de synchronisation ont été créés (ci-dessus) puis, pour **CHAQUE** dépôt:
3. Exécutez `sync_clone_sync_site` pour cloner le dépôt originel. Vous devez fournir:
 1. ID de synchronisation pour le site de synchronisation source
 2. ID de synchronisation pour le site de synchronisation cloné
 3. Type de synchronisation (v1 pour desktop, v3 pour mobile)
 4. Décision quant à savoir si le dépôt cloné aura une visibilité de 'groupe' en ce qui trait aux autres dépôts (visible à tous les autres dépôts qui ont partagé le même dépôt fournisseur) ou non
 5. Décision quant à savoir si les emplacements, transactions, stock, réquisitions doivent être aussi clonés. (presque toujours **NON!**)
 6. Nouveau code du **dépôt** et nom pour chaque dépôt cloné
 7. Nouveau nom **d'utilisateur** et mot de passe de l'utilisateur par défaut pour chaque dépôt cloné
4. S'il y a des clients existant pour chacun de ces dépôts, vous devrez [fusionner le nom de client existant avec le nouveau dépôt](#)
5. Le dépôt aura la même configuration pour la visibilité des articles que le dépôt source que l'on vient de cloner. Vérifiez et, si nécessaire, [configurez la visibilité des articles pour le dépôt](#)
6. Le dépôt aura les paramètres de synchronisation de 'base' corrects. Vérifiez et, si nécessaire, [Configurez les paramètres de synchronisation](#)
7. Le dépôt aura les paramètres de visibilité de dépôts de 'base' corrects, y compris, si vous l'avez sélectionné, la visibilité de dépôts de 'groupe'. Vérifiez et, si nécessaire, [Configurez la visibilité du dépôt pour d'autres dépôts](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server_side:3

Last update: **2020/02/07 18:23**

