Fix Me!

Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction (supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

4. Configurer le dépôt et la dispensation

Rendre les articles visibles dans le nouveau dépôt en utilisant une ou plusieurs listes Maîtres

1. Cliquez sur l'onglet Listes Maîtres et sélectionnez au moins une liste Maître.



- 2. Cliquez OK
- 3. Cliquez encore sur OK

Configurer correctement les paramètres de synchronisation

Si vous avez utilisé store create from name pour la création du dépôt, et que vous avez spécifié le site de synchronisation sur lequel le dépôt sera considéré comme Active, alors tout ce que vous devez faire ici est de:

- Changer le type de synchronisation de ce dépôt sur le Serveur à **Collector** si désiré (ce qui est normalement le cas)
- Configurer le type de synchronisation de ce nouveau dépôt à Transfer ou Active/Collector pour tout les autres sites de synchronisation qui auront à traiter avec ce dépôt.
- 1. Modifier les paramètres de synchronisation de ce dépôt (Spécial > Afficher dépôts > Doublecliquez sur le dépôt > Synchronisation > Cliquez sur déverrouiller, saissisez le code pour modifier):
- 2. Dans le tableau ci-dessous, sur la ligne du site de synchronisation créée pour ce dépôt, cocher la case dans la colonne Local. Cela changera le type de Synchronisation pour ce site à Active/Collector.

Synchronisal Set as loc Include p Sync ID Sync with :	tion type : Active store al store rescriptions in sync S			Click to un-I	ock.		
Sync ID	User name	Sync type	Local	1			
7	General	None	0				
6	Hogwarts Dispensary	None	0				
2	Gryffindor	None	0				
3	Hufflepuff	None					
4	Slytherin	None	0				
5	Mobile Store 1	Active/collector					

- 3. Définissez le Type de Synchronisation en haut à Collector
- 4. Cliquez **OK**

Rendre un dépôt visible aux autres dépôts

1. Modifier le 'nom' associé au dépôt et configurer sa visibilité aux autres dépôts de manière appropriée.

Paramètres personnalisés

Nom du paramètre	Valeur(s) permises	Description
usesDispensaryModule	true or <i>false</i>	doit être défini à true pour pouvoir dispenser (voir plus bas)
usesDashboardModule	true or <i>false</i>	doit être défini à true pour utiliser le tableau de bord
usesVaccineModule	true or <i>false</i>	doit être défini à true pour utilsier le module des vaccins
usesCashRegisterModule	true or <i>false</i>	doit être défini à true pour utiliser la caisse enregistreuse

Nom du paramètre	Valeur(s) permises	Description
usesPaymentModule	true or <i>false</i>	doit être défini à true pour gérer des paiements. Il y a quelque (bons!) effets secondaires lorsque ce paramètre est défini à vrai: Les colonnes des prix d'achat et de ventes sont affiché dans les factures fournisseurs et sont aussi affichées lors de la modifications des lots dans un inventaire où le prix de vente est modifiable. Voir ci-dessous pour des exemples.
usesSupplierCreditModule	true or <i>false</i>	doit être défini à true pour permettre des retours à partir de la page des stock, qui permet à son tour des crédits fournisseurs
usesPatientTypes	true or <i>false</i>	si défini à true vous pouvez choisir entre type de patient "externe" et "hospitalisé" lors de la dispensation. Cette donnée est stockée dans le champ transact.user1. Naturellement, <u>usesDispensaryModule</u> doit être défini à true pour que ceci puisse avoir un effet (voir ci-dessus)
monthsLeadTime	nombre (0)	Les mois de délai d'approvisionnement - sera multiplié par 30 pour être utilisé dans la version mobile en tant que mois de d'appprovisionnement
monthlyConsumptionLookBackPeriod	nombre (12)	Le nombre de mois à regarder en arrière (période de référence) lors du calcul de la consommation moyenne mensuelle (CMM)
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true or <i>false</i>	Si True, la période de référence sera utilisé au complet, et ce, même s'il y a certains mois pour lesquels il n'y a eu aucune consommation. Nous ne recommendons pas cela, mais cette préférence a été ajouté pour se conformer aux règles de certains pays

Autres configurations qui affectent la façon dont la version mobile fonctionne

Item	Description
Programmes	Si vous avez une liste maître définie en tant que programme, vous serez en mesure, dans la version mobile d'effectuer des inventaires par programme ou des commandes internes par programme.
Raisons	Dans le cas des ajustements inventaires positifs ET négatifs, vous aurez à spécifier une raison aux lignes d'inventaire qui ont différence avec la quantité théorique

Item	Description
Catégories d'ordonnances	Si vous avez des catégories de transactions avec le type "prescription", la version mobile affichera une liste déroulante de catégories d'ordonnance à sélectionner
Fournisseurs d'assurance	Si vous avez défini un fournisseur d'assurance, la version mobile vous donnera la possibilité de choisir une police d'assurance, de la modifier ou de la créer lors de la dernière étape de la dispensation
Types de paiement	Si vous avez défini des types de paiement, ils seront affichés dans une liste lors de la dernière étape de la dispensation

Mode Dispensaire

1. Assurez-vous que votre dépôt est un dispensaire en choisissant **Dispensaire** dans la liste déroulante située dans l'onglet **Général** des préférences du dépôt.

				New store			
emo store							
	General	Preferences	Logo	Synchronisation Custom fields Mas	ster lists		
Store code Demo1	dispe	insary					
Name Demo store				Disable this store			
Organization name							
Address line 1				Responsible officer none			
Address line 2							
Address line 3							
Address line 4							
Address line 5							
Postal/Zip Code							
Phone							
Tags							
						Cancel	OK

1. Un dépôt associé à un appareil utilisant la version mobile doit avoir le champ suivant défini dans les champs personnalisés pour que le mode dispensaire y soit visible.

					New store				
		General	Preferences	Logo	Synchronisation	Custom fields	Master lists		
	New line	Delete line	e(s)						
		Fiel	ld label			Field valu	ie .		
use	sDispensaryMo	odule			true				
								Cancel	OK
								Valioei	UN

Naturellement, vous aurez à synchroniser mSupply mobile avec le serveur pour que votre appareil mobile puisse recevoir ces paramètres de configuration. Après la synchronisation, votre fenêtre de navigation ressemblera à ceci

	mSupply	SYNC ENABLED 🗲
Customer Invoice	s	Supplier Invoices
Customer Requisitio	ins P	Supplier Requisitions
Current Stock		
Stocktake		Dispensary
Stocktake		

Lorsque le module de paiements est activé

Les prix d'achat et de vente sont affichés sur les factures fournisseurs:

202	5/09/01 21:55		7/8				4. Configurer le	dépôt et la	dispensation
<	Invoice 5	ice 5 Supply						FIN	ALISE 💟
	Entry Date: Confirm Date:	27/6/2019	Supplier: Their Ref: Comment:	Stock transfer					
	Q Search by							New	hern
	ITEM CODE	ITEM NAME		*	GUANTITY \$	EXPIR	y COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
	AD21090	PLUMPY N	JT such 92g carton	/150	150	09/203	0.00	0.00	0
	A218123	VITAMINE/	100 000 UI caps		20	09/202	0.00	0.00	0
	AE18124	VITAMINE	4 200 000 UI caps		150	12/201	9 0.00	0.00	0

Les prix d'achat et de vente sont affichés lors des inventaires:

Cor	mment:								×
	ITEM NAME	ABACAVIR / LA	MIVUDINE 60/30	MG CP				Add Batch	
	BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL \$	DIFFERENCE 🚔	REASON	
	stocktake_21	10.00	10.00		56	Not Counted	N/A	N/A	
1)									

Valeur par défaut est en italique- cette valeur est utilisée lorsque la préférence n'est pas configurée

From: https://wiki.msupply.foundation/ - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server_side:config



Last update: 2020/02/10 18:01