Six Me!

**la traduction** (supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

## 4. Configurer le dépôt et la dispensation

# 4.01. Rendre les articles visibles dans le nouveau dépôt en utilisant une ou plusieurs listes Maîtres

1. Cliquez sur l'onglet **Listes Maîtres** et sélectionnez au moins une liste Maître.



Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer

- 2. Cliquez **OK**
- 3. Cliquez encore sur **OK**

## 4.02. Configurer correctement les paramètres de synchronisation

Si vous avez utilisé store\_create\_from\_name pour la création du dépôt, et que vous avez spécifié le site de synchronisation sur lequel le dépôt sera considéré comme **Active**, alors tout ce que vous devez faire ici est de:

- Changer le type de synchronisation de ce dépôt sur le Serveur à Collector si désiré (ce qui est normalement le cas)
- Configurer le type de synchronisation de ce nouveau dépôt à Transfer ou Active/Collector pour tout les autres sites de synchronisation qui auront à traiter avec ce dépôt.
- Modifier les paramètres de synchronisation de ce dépôt (Spécial > Afficher dépôts > Doublecliquez sur le dépôt > Synchronisation > Cliquez sur déverrouiller, saissisez le code pour modifier):
- Dans le tableau ci-dessous, sur la ligne du site de synchronisation créée pour ce dépôt, cocher la case dans la colonne Local. Cela changera le type de Synchronisation pour ce site à Active/Collector.

Last update:	frimabilaisatumisanyar sidaisanfia https://wiki.msunnly.faundation/frimabilaisatumisanyar sidaisanfia?ray=1591020156
2020/02/06 20:15	n.mobile.setup.setver_side.comg/ntps.//wiki.msupply.foundation/n.mobile.setup.setver_side.comg/rev_1561020156

Synchronisa Set as lo	tion type Active store		0	Click	to un-lock		
Include p	prescriptions in sync						
6							
Sync ID Sync with :	3						
Sync ID	User name	Sync type	Loc	al I			
7	General	None	•				
6	Hogwarts Dispensary	None					
2	Gryffindor	None	• □				
3	Hufflepuff	None					
4	Slytherin	None	• •				
5	Mobile Store 1	Active/collector	191				

- 3. Définissez le Type de Synchronisation en haut à Collector
- 4. Cliquez **OK**

### 4.03. Rendre un dépôt visible aux autres dépôts

1. Modifier le 'nom' associé au dépôt et configurer sa visibilité aux autres dépôts de manière appropriée.

### Mode Dispensaire

1. Assurez-vous que votre dépôt est un dispensaire en choisissant **Dispensaire** dans la liste déroulante située dans l'onglet **Général** des préférences du dépôt.

				New store				
emo store								
	General	Preferences	Logo	Synchronisation	Custom fields	Master lists		
Store code Demoi	dispe	insary			Disable this store			
Name Demo st	ore		-		Disable this store			
Organization name				Responsible of	fficer none	۵		
Address line 1								
Address line 2								
Address line 3								
Address line 4								
Address line 5								
Postal/Zip Code								
Phone								
Tags								
							Cancel	ОК
							Gallool	

1. Un dépôt associé à un appareil utilisant la version mobile doit avoir le champ suivant défini dans les champs personnalisés pour que le mode dispensaire y soit visible.



			New store				
Ge	neral Prefere	nces Logo	Synchronisation	Custom fields	Master lists		
New line D	elete line(s)						
	Field label			Field value			
usesDispensaryModule			true				
						Const.	014
						Cancel	OK

Naturellement, vous aurez à synchroniser mSupply mobile avec le serveur pour que votre appareil mobile puisse recevoir ces paramètres de configuration. Après la synchronisation, votre fenêtre de navigation ressemblera à ceci

	ۇ	Supply	SYNC ENABLED 📥 🛱 🔊
	99+ Customer Invoices Customer Requisitions		1 Supplier Invoices 1 Supplier Requisitions
	Current Stock Stocktake		Dispensary
U LOG OUT			SETTINGS

4. Configurer le dépôt et la dispensation

5/5

From: https://wiki.msupply.foundation/ - mSupply Foundation Documentation Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server\_side:config?rev=1581020156

2025/09/02 09:01