



**Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction**

*(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)*



## Configurer mSupply Mobile - le Serveur

Ce qui suit décrit les étapes pour configurer mSupply à partir du serveur mSupply de votre organisation



Remarque - l' [équipe de support de mSupply](#) complètera ces étapes pour vous.

Les instructions qui suivent ne sont que pour votre information seulement.

Au 2019-10-24, le processus de configuration du dépôt est en grande partie manuel, avec les sites de synchronisation et les dépôts devant être créés par un opérateur, un-à-un, avec un peu de code pour rendre quelques uns des processus plus rapide et plus fiable.

Il est prévu de développer un outil où une grande partie de ce processus sera automatisé.



Que le magasin soit configuré manuellement ou automatisé, les informations suivantes devront être fournies:

- Nom du dépôt
- Le nom du client pour lequel le dépôt est créé (comme c'est normalement le cas)
- La liste maître des articles devant être liée au dépôt.

- [1. Par où commencer](#)
- [2. Créer le site de synchronisation](#)
- [3. Créer le dépôt](#)
- [4. Configurer le dépôt et la dispensation](#)

- [5. Configurez les utilisateurs](#)
- [6. Vérifier la configuration](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:

[https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server\\_side?rev=1581024611](https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server_side?rev=1581024611)

Last update: **2020/02/06 21:30**

